

- Lichtwerbeanlagen
- LED- / NEON-Beleuchtung
- Schilder, Beschriftungen, Digitaldruck
- Acrylglas- / Leichtmetallbau
- Textilshop und Textiltransferdruck
- Planung, Fertigung, Montage, Service

- Zeit- / Temperaturanzeigen
- Außen- und Innenuhren
- Spielergebnisanzeigen
- Parkhausanzeigen
- Preis- / Informationsanzeigen
- Weltzeituhren, Hauptuhren
- Funkempfänger DCF / GPS



Hinweise zur Datenübernahme bei Digitaldrucken

Um einen reibungslosen Ablauf von der Anlieferung Ihrer Daten bis zum fertigen Produkt zu gewährleisten, bitten wir Sie die nachstehenden Parameter bei der Erstellung Ihrer Daten zu beachten.

Druckdaten

Wir arbeiten unter anderem mit folgenden Programmen:

- CorelDraw 2018
- FlexiSIGN & Print 12 (Pro Cloud)
- Adobe Acrobat XI-Pro
- Adobe Photoshop CS2
- Roland VersaWorks
- Roland VersaWorks Dual

Darin enthaltene farbige Pixelbilder sollten als CMYK-EPS mit JPEG-Komprimierung (maximale Qualität) abgespeichert sein. Bei FreeHand oder Illustrator konvertieren Sie Ihre Texte bitte in Zeichenwege. Bei anderen Programmen müssen Schriften als Zeichensatz mitgeliefert werden.

Auflösung

Alle Linien, Flächen und Schriften sollten als Vektorgrafik angelegt sein, die Datenmenge ist geringer und Ihre Datei kann ohne Qualitätsverluste vergrößert werden. Für eine optimale Wiedergabe bei geringem Betrachtungsabstand ist eine Auflösung von mindestens 300 dpi im Endformat erforderlich.

Farbeinstellungen

Legen Sie bitte alle Farben im **CMYK-Farbmodus** an. Der Photoshop Arbeitsfarbraum ist Eurostandard-Coated. RGB-Bilddaten werden automatisch in den CMYK Eurostandard umgewandelt.

Konturschnitt

Wünschen Sie zum Digitaldruck einen Konturschnitt legen Sie diesen bitte in 100% Magenta und 0,25 Pt (Adobe Illustrator) bzw. als Haarlinie (CorelDraw) an. Übersenden Sie bitte nur offene Dateien, keine PDF!

Achten Sie darauf, dass mindestens 1,5 mm Beschnitt angelegt werden muss, da beim Schneidvorgang eine Toleranz von ca. 0,5 mm produktionstechnisch bedingt auftreten kann. Konturschnitte, welche über die Länge bzw. Breite von 1.000 mm hinausgehen, sollten Sie zuvor mit uns absprechen, da sich eine solche Länge nur bedingt produzieren lässt.

Sollten Sie zur Einstellung Ihrer Daten noch Fragen haben, rufen Sie uns an.